Баллон сменный серия S — это стандартный сменный эластичный элемент для баллонных гидроаккумуляторов серии AS фирмы EPE (Италия).
Часто это изделие в просторечии называют «груша резиновая для гидроаккумулятора».
Баллон сменный в стандартном варианте выполнен из NBR, который рассчитан для эксплуатации при температуре от –20°C до +80°C. Материал баллона совместим с минеральными, растительными и силиконовыми маслами и смазками, а также с технической водой, гликолями и другими жидкостями.
Под заказ может быть выполнен и из других материалов.
Номинальный объем: от 1л до 55 л.

Внешний вид эластичных сменных баллонов

Внешний вид эластичного сменного баллона в комплекте с газовым клапаном

КОДИРОВКА

1	2	3	4

S 10 P - 0

№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	СЕРИЯ	**S**	**Баллон эластичный сменный для гидроаккумулятора серии AS**
2	НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	**10**	1 = 1 литр 1.5 = 1.5 литра 3 = 3 литра 5 = 5 литров 10 = 10 литров 15 = 15 литров 20 = 20 литров 25 = 25 литров 35 = 35 литров 55 = 55 литров
3	МАТЕРИАЛ БАЛЛОНА	**P**	P = NBR (-20…+80°C), СТАНДАРТ F = LNBR (-40…+70°C) и другие материалы под заказ
4	ОПЦИИ	**0**	0 = без газового клапана, СТАНДАРТ C22V = с газовым клапаном для аккумуляторов объемом 1...5 литров C50V = с газовым клапаном для аккумулятором объемом 10...55 л

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Газовый клапан (комплект)		Ниппель газового клапана		Устройство зарядное, 5/8" UNF (стандарт)	
V2022-CP (для баллонов 1...3 л) **V2042-CP** (для баллона 5 л) **V2062-CP** (для баллонов 10..55 л)		**V2072-CP**		**PC250S8** **PC250B8**	