

Индикатор уровня серия PSS — это устройство, которое позволяет контролировать уровень жидкости в баке. Поплавковая конструкция. Монтаж на отверстие с резьбой G1". Различные виды контактов.  
Допустимый ток на контактах: минимум 1.2А (240В DC), максимум 1А (200В DC\ 140В AC).  
Разъем по DIN 43650/A IP65 в комплекте. Применяемость: для минерального масла.



Внешний вид индикатора уровня серии PSS

### КОДИРОВКА

1	2	3
<b>PSS</b>	<b>A</b>	<b>250</b>



№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	СЕРИЯ	<b>PSS</b>	Индикатор уровня поплавковый
2	ИСПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ	<b>A</b>	A = HO (нормально разомкнутый контакт) AA = 2 x HO (два нормально разомкнутых контакта на разных уровнях. Один на нижнем уровне, второй на верхнем) AC = HO + H3 (переключающий контакт)
3	ДЛИНА (L)	<b>250</b>	100 = 100 мм 150 = 150 мм 200 = 200 мм 250 = 250 мм 300 = 300 мм 400 = 400 мм 500 = 500 мм 600 = 600 мм 700 = 700 мм

### РАЗМЕРЫ, УСТРОЙСТВО И ТИПЫ КОНТАКТОВ

